
仕 様 書

名称	直流電源装置
型式	YS -1220 -5NRA2

1. 方式
 - 1.1 整流方式 単相全波(2SCR+ダイオード)
 - 1.2 冷却方式 乾式強制風冷
 - 1.3 定格 連続

2. 交流入力
 - 2.1 定格電圧 200V
 - 2.2 電圧変動範囲 $\pm 10\%$ (180 ~ 220V)
 - 2.3 相数 単相2線
 - 2.4 周波数 50/60Hz
 - 2.5 容量 2.0kVA

3. 直流出力
 - 3.1 定格電圧 220V
 - 3.2 電圧可変範囲 0 ~ 220V
 - 3.3 電圧精度 $\pm 0.5\%V$ 以下(定格電圧の25%以上において)
 - 3.4 リップル 2.0%Vrms以下(定格電圧の75%以上において)
 - 3.5 定格電流 5A
 - 3.6 電流可変範囲 0 ~ 5A
 - 3.7 電流精度 $\pm 2.0\%A$ 以下(定格電圧の25%以上において)
 - 3.8 最大電力 1.1kW
 - 3.9 応答速度 負荷電流50 ~ 100%急変時
220.0V $\pm 0.5\%$ 以内に復帰する時間0.5秒以下(抵抗負荷にて)
 - 3.10 動作モード C.V.(定電圧) C.C(定電流)

4. 保護機能
 - 4.1 過電圧 定格電圧の約120%にて運転停止
 - 4.2 過電流 定格電流の約120%にて運転停止
 - 4.3 過熱 半導体放熱フィン温度異常(100)にて運転停止
 - 4.4 ヒューズ断 ヒューズ断にて運転停止

5. 温度上昇(温度計法にて)
 - 5.1 変圧器 70K以下
 - 5.2 整流素子 70K以下
 - 5.3 抵抗体 120K以下
 - 5.4 コンデンサ 30K以下

6. 使用周囲条件
 - 6.1 温度 0 ~ 40
 - 6.2 湿度 85%以下(結露なきこと)

7 . 絶縁抵抗

7.1 入力端子 - 筐体間 :

7.2 出力端子 - 筐体間

7.3 入力端子 - 出力端子間

} DC500Vメガ-にて10M 以上

8 . 絶縁耐力

8.1 入力端子 - 筐体間

8.2 出力端子 - 筐体間

8.3 入力端子 - 出力端子間

} AC50Hz 1.5kV にて1分間異常なきこと

9 . 外観

9.1 塗装色

標準色 マンセル 5Y7/1 半つや

9.2 寸法

300(W) × 400(D) × 400(H)+60(キヤスタ-)

9.3 質量

約80kg

10 . 付属計器

JIS 2.5級 電圧計 1個

JIS 2.5級 電流計 1個

11 . 予備品

ヒューズの現用数添付

12 . 添付品

完成図書 : 1部

内訳

仕様書、外形図、結線図、取扱説明書、試験・検査成績書