

2

3

4

5

6 TC-039336H0

番号	記号	名称	備考
1	PL1	電源表示灯	
2	LED2	警報表示灯	
3	LED1	定電流表示灯	
4	VM1	出力電圧計	
5	VR1	電圧設定	
6	AM1	出力電流計	
7	VR2	電流設定	
8	NFB1	電源開閉器	
9	NP	定格銘板	
10		吊ボルト	着脱可
11	FAN	ファン	
12	TB	入出力端子部	
13		キャスター	

A

A

B

B

C

C

D

D

正面

300 ±2

500 ±2

約 60

1 電源表示灯

2 警報表示灯

3 定電流表示灯

4 出力電圧計

6 出力電流計

5 電圧設定

7 電流設定

8 電源開閉器

9 定格銘板

正面

右側面

400 ±2

約 45

約 160

10 吊ボルト

11 ファン

12 入出力端子部

13 キャスター

排風

ケーブル導入口

右側面

ケーブル導入口

M4×10ネジ Max.5.5sq

11.5

9.8

U V E

INPUT

M4×10ネジ Max.3.5sq

10.5

8.8

- E +

EARTH

OUTPUT

端子詳細図

質量 約90kg

端子部は背面下側

本装置には底板は付いていません。

△				材料	処理	備考							
△				Material	Disposal	Note							
△				検図	設計	製図	写図	単位	m / m	個数	数 / 台	名称	YS-1220-7.5NRA1
△								Unit		Article		Title	外形図
△								3角画法		尺度		図番	参考図
△								3rd Angle		Scale		Dwg.No.	
△								Projection					
番号	年月日	訂正記事	担当										

1

2

株式会社 YAMABISHI  
YAMABISHI Corporation